



EM LINE 7

GRILLADES VITROCERAMIQUE

GLASKERAMIK-GRIDDLEPLATTEN



EM72FEV



EM74FEV

Grillades vitroc ramique sur placard ouvert. Plan embouti  paisseur 15/10. Le collecteur de graisses et de r sids est plac  sous le panneau frontal. La plaque est chauff e au moyen de r sistances   incandescence prot g es par une plaque en vitroc ramique de 6 mm d' paisseur. Contr le de la temp rature obtenu au moyen d'un r gulateur de chaleur avec r glage progressif de la puissance. Construction en acier inox.

Glaskeramik-Griddleplatten mit offenem Unterbau. Tiefgezogene Topfl che: Materialst rke 1,5 mm. Der Fettsammelbeh lter befindet sich vorne unter der Bedientafel. Die Brattplatte wird durch Strahlungheizk rper beheizt, die durch eine 6mm dicke Glaskeramikochplatte gesch tzt sind. Die Temperatur wird  ber einen Heizregel mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert. Geh use aus Edelstahl.

	EM72FEV	EM74FEV
Dimensions / Ma�e	400 x 700 x 900 mm	800 x 700 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	30 Kg	44 Kg
Pieds réglables � 1"1/2 / Fu�h�he Regulierung � 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable � % / % Recycling Ger�tgewicht	98%	98%
Tension primaire / Prim�rspannung	380/415V 3N	380/415V 3N
Amp�res / Amp�re	3,6 A	7,2 A
Tension secondaire / Sekund�rspannung	220/240V 3	220/240V 3
Amp�res / Amp�re	6,3 A	12,5 A
Fr�quence / Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'�nergie / Elektrischer Energiebedarf	2,5 kW	5,0 kW
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4
Placard (neutre) / Ma�e im offenen Unterbau	359 x 408 x 628 mm	759 x 408 x 628 mm
Grillade plaque / Bratfl�che	14 dm ²	2 x 14 dm ²
Dimensions emballage / Verpackungsma�e	450 x 780 x 1260 mm	850 x 780 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	35 Kg	51 Kg
Volume / Volumen	0,44 m ³	0,83 m ³

