



EM LINE 7

# FRITEUSES ELECTRIQUES

## ELEKTRO-FRITTEUSEN



EM72FRE



EM72FDV



EM74FRE

Friteuses électriques sur placard fermé par porte battante. Plan embouti épaisseur 15/10. La cuve moulée est réchauffée au moyen de résistances spéciales blindées basculantes qui se trouvent à l'intérieur de la cuve. Contrôle de la température obtenu au moyen d'un thermostat avec réglage progressif de la puissance. La sécurité est garantie par un thermostat de sécurité et par un micro interrupteur, qui intervient en empêchant la chauffe quand les résistances sont relevées. Le robinet de vidange est placé sous les bacs. L'équipement prévoit un panier avec poignées athermiques et un couvercle pour chaque cuve. Construction en acier inox.

Elektro-Fritteusen auf geschlossenem Unterbau mit Flügeltür. Tiefgezogene Toparbeitsfläche: Materialstärke 1,5 mm. Das Becken wird durch besondere Klappbare gepanzerte Heizkörper beheizt, die direkt in das Becken eingebaut sind. Die Temperatur wird über einen Heizregel mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert. Die Sicherheit wird durch einen Sicherheitsthermostatbegrenzer und einen Mikroschalter gewährleistet, die die Beheizung ausschalten, wenn die Heizkörper herausgenommen werden. Der Ablasshahn befindet sich im Unterbau. Zum Lieferumfang gehören ein Korb mit Wärmeschutzgriffen und ein Deckel für jedes Becken. Gehäuse aus Edelstahl.

	EM72FRE	EM72FDV	EM74FRE
<b>Dimensions / Maße</b>	400 x 700 x 900 mm	400 x 700 x 900 mm	800 x 700 x 900 mm
<b>Poids net / Netto Gewicht</b>	36 Kg	36 Kg	63 Kg
<b>Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2</b>	120/160 mm	120/160 mm	120/160 mm
<b>Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht</b>	98%	98%	98%
<b>Tension / Versorgungsspannung</b>	380/415V 3N	380/415V 3N	380/415V 3N
<b>Ampères / Ampère</b>	20,5 A	22,8 A	41,0 A
<b>Fréquence / Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Consommation d'énergie / Elektrischer Energiebedarf</b>	13,5 kW	15,0 kW	27,0 kW
<b>Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad</b>	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Friteuse cuve / Beckenmaße</b>	307 x 342 x 258 mm	(140 x 345 x 315) x 2 mm	(307 x 342 x 258) x 2 mm
<b>Capacité / Kapazität</b>	16 lt	10 + 10 lt	16 + 16 lt
<b>Dimensions emballage / Verpackungsmaße</b>	450 x 780 x 1260 mm	450 x 780 x 1260 mm	850 x 780 x 1260 mm
<b>Poids brut / Gesamtgewicht</b>	41 Kg	41 Kg	70 Kg
<b>Volume / Volumen</b>	0,44 m3	0,44 m3	0,83 m3

