



EM LINE 7

FRITEUSES GAZ

GAS-FRITTEUSEN



EM72FRG



EM74FRG

Friteuses gaz sur placard fermé par porte battante. Plan embouti épaisseur 15/10. La cuve moulée, entièrement libre à l'intérieur pour un nettoyage rapide et sûr est réchauffée par 2 brûleurs tubulaires en acier par cuve avec veilleuse et allumage piézo-électromécanique. Contrôle de la température obtenu au moyen d'une valve thermostatique de sécurité avec thermocouple. La sécurité est garantie par un thermostat de sécurité qui intervient en éteignant la chauffe. Le robinet de vidange est placé sous les bacs. L'équipement prévoit un panier avec poignée athermique et un couvercle pour chaque cuve. Construction en acier inox.

Gas-Fritteusen auf geschlossenem Unterbau mit Flügeltür. Tiefgezogene Toparbeitsfläche: Materialstärke 1,5 mm. Das tiefgezogene Becken ist einfach und sicher zu reinigen, weil die jeweils zwei Stahlrohrbrenner, die mit Zündbrenner und piezoelektrischem Zünder gestartet werden, unterhalb des Beckens liegen. Die Temperatur wird über ein mit einem Thermoelement versehenes Thermostats Sicherheitsventil gesteuert. Die Sicherheit wird durch einen Sicherheitstemperaturbegrenzer gewährleistet, der die Beheizung ausschalten wird. Der Ablasshahn befindet sich im Unterbau. Zum Lieferumfang gehören ein Korb mit Wärmeschutzgriffen und ein Deckel für jedes Becken. Gehäuse aus Edelstahl.

	EM72FRG	EM74FRG
Dimensions / Maße	400 x 700 x 900 mm	800 x 700 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	45 Kg	75 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%
Pression gaz / Gasdruck	mbar	mbar
Type gaz G20-G25* / Gastyp G20-G25*	20/25	20/25
Option gaz G30-G31* / Gas Option G30-G31*	28...30/37	28...30/37
Ø raccordement gaz / Ø Gaseintritt	1/2"	1/2"
Puissance totale gaz / Gesamte Gasleistung	13,8 kW	27,6 kW
Consommation G20 20 mbar / Bedarf G20 20 mbar	1,460 m ³ /h	2,920 m ³ /h
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4
Friteuse cuve / Beckenmaße	307 x 342 x 335 mm	(307 x 342 x 335) x 2 mm
Capacité / Kapazität	16 lt	16 + 16 lt
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	450 x 780 x 1260 mm	850 x 780 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	50 Kg	82 Kg
Volume / Volumen	0,44 m ³	0,83 m ³

* Selon le pays de destination / Nach Landesvorschrift

