



EM LINE 7

# FOURNEAUX INDUCTION

## INDUKTIONS-HERDE



EM72PCI



EM74PCI

Fourneaux induction sur placard ouvert. Epaisseur plan 15/10. Vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur. Les potentiomètres, qui règlent la puissance, permettent un grand choix de températures de cuisson. Construction en acier inox. Attention, sur ces modules il n'est pas possible de monter des portes.

Induktions-Herde mit offenem Unterbau. Topfläche: Materialstärke 1,5 mm. Glaskeramikkochplatte: Stärke 6 mm. Die Potenziometer, die die Leistungsabgabe der Kochfelder regulieren, bieten eine große Auswahl an Kochtemperaturen. Gehäuse aus Edelstahl. Achtung auf diese Module kann man NICHT die Türen montieren.

	EM72PCI	EM74PCI
<b>Dimensions / Maße</b>	400 x 700 x 900 mm	800 x 700 x 900 mm
<b>Poids net / Netto Gewicht</b>	30 Kg	45 Kg
<b>Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2</b>	120/160 mm	120/160 mm
<b>Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht</b>	98%	98%
<b>Tension / Versorgungsspannung</b>	380/415V 3N	380/415V 3N
<b>Ampères / Ampère</b>	10,1 A	20,2 A
<b>Fréquence / Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Consommation d'énergie / Elektrischer Energiebedarf</b>	7,0 kW	14,0 kW
<b>Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad</b>	IPX4	IPX4
<b>Placard (neutre) / Maße im offenen Unterbau</b>	359 x 408 x 628 mm	759 x 408 x 628 mm
<b>Dimensions emballage / Verpackungsmaße</b>	450 x 780 x 1260 mm	850 x 780 x 1260 mm
<b>Poids brut / Gesamtgewicht</b>	35 Kg	51 Kg
<b>Volume / Volumen</b>	0,44 m <sup>3</sup>	0,83 m <sup>3</sup>

EM72PCI

EM74PCI

