



EM LINE 7

PENTOLA GAS INDIRECTA

GAS BOILING PAN
WITH INDIRECT HEATING



EM74PGI05

Pentola a gas con riscaldamento indiretto. Piano spessore 15/10. La vasca di cottura, con fondo raggiato per facilitare la pulizia, è chiusa da un coperchio bilanciato anticondensa, con maniglia ergonomica. Il gruppo di sicurezza, composto da: polmone di carico acqua con tappo, valvola di depressione, manometro e valvola di sicurezza e il rubinetto di carico dell'acqua, calda e fredda, sono posizionati direttamente sul piano. I rubinetti di livello minimo/massimo dell'intercapedine ed il rubinetto di scarico, ad alta portata, dotato di sicurezza contro le aperture accidentali, sono posizionati frontalmente. Il riscaldamento, a mezzo di bruciatore tubolare in acciaio inox, è comandato da un rubinetto di sicurezza con regolazione progressiva della potenza erogata, con pilota, termocoppia e accensione piezoelettrica. Struttura costruita in acciaio inox.

Gas boiling pan with indirect heating. Top thickness 15/10. Radial bottom of the cooking tank allows for easy cleaning and is covered by a balanced anti-condensation cover. Safety features consist of inlet water holder with lid, depressurized valve, manometer, and safety valve. The cold & warm water inlet taps are located directly on the top surface. Minimum/Maximum water jack and outlet tap are equipped with safety lever for accidental openings and are located on the front panel. The unit features tubular stainless steel burner controlled by safety tap with gradual regulation of the power supply. The burners come with pilot, thermocouple, and electric ignition. Framework is fabricated from stainless steel.

EM74PGI05

Dimensioni / Dimensions	800 x 700 x 900 mm
Peso netto / Net weight	97 Kg
Altezza regolazione piedini Ø 2" / Feet height adjustment Ø 2"	120/160 mm
Riciclabilità % del peso apparecchio / Recyclable % of appliance	98%
Pressione gas / Gas pressure	mbar
Tipo gas G20-G25* / Type of gas G20-G25*	20/25
Opzione gas G30-G31* / Gas option G30-G31*	28...30/37
Ø entrata gas / Gas inlet Ø	1/2"
Potenza totale gas / Gas total power	10,0 kW
Consumo G20 20 mbar / Consumption G20 20 mbar	1,058 m ³ /h
Indice di protezione all'acqua / Water ingress protection rating	IPX4
Vasca pentola / Boiling pan tank	396 x 455 mm
Capacità / Capacity	50 lt
Dimensioni imballo / Package dimensions	850 x 780 x 1260 mm
Peso lordo / Gross weight	104 Kg
Volume / Volume	0,83 m ³

EM74PGI05

