



EM LINE 9

BAIN-MARIE ELECTRIQUES ELEKTRO-WASSERBÄDER



EM92BME



EM94BME

Bain-marie électriques sur placard ouvert. Epaisseur plan 20/10. La cuve conçue pour contenir des bacs GN 1 X 1/1 + 1 X 1/3 hauteur 150mm. pour le module en 400 et 2 x 1/1 + 2 x 1/3 pour le module en 800 est réchauffée par une résistance à contact. Le chargement de l'eau se fait manuellement. Contrôle de la température obtenu au moyen d'un thermostat avec réglage progressif de la puissance. Le robinet de vidange est placé sous le panneau frontal. Construction en acier inox.

Elektro-Wasserbad mit offenem Unterbau. Topfläche: Materialstärke 2 mm. Das tiefgezogene Becken eignet sich zum Einsetzen von GN h150- Schalen, 1x1+1X1/3 für die Version 400 und 2x1/1+2X1/3 für die Version 800 und wird durch einen Kontaktheizkörper erhitzt. Die Befüllung mit Wasser erfolgt manuell. Die Temperatur wird über einen Thermostaten mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert. Der Ablasshahn befindet sich um Unterbau. Gehäuse aus Edelstahl.

	EM92BME	EM94BME
Dimensions / Maße	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	46 Kg	73 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%
Tension / Versorgungsspannung	220/240V	220/240V
Ampères / Ampère	4,5 A	9,1 A
Fréquence / Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'énergie / Elektrischer Energiebedarf	1,0 kW	2,0 kW
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4
Placard (neutre) / Maße im offenen Unterbau	359 x 408 x 828 mm	759 x 408 x 828 mm
Bain-marie cuve / Wasserbadbecken	313 x 690 x 220 mm	612 x 690 x 220 mm
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	450 x 980 x 1260 mm	850 x 980 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	56 Kg	88 Kg
Volume / Volumen	0,56 m ³	1,05 m ³

EM92BME

EM94BME

