



EM LINE 9

FRITEUSES ELECTRIQUES

ELEKTRO-FRITTEUSEN



EM92FRE



EM92FDV



EM94FRE

Friteuses électriques sur placard fermé par porte battante. Epaisseur plan 20/10. La cuve moulée est réchauffée au moyen de résistances spéciales blindées basculantes qui se trouvent à l'intérieur de la cuve. Contrôle de la température obtenu au moyen d'un thermostat avec réglage progressif de la puissance. La sécurité est garantie par un thermostat de sécurité et par un micro interrupteur, qui intervient en empêchant la chauffe quand les résistances sont relevées. Le robinet de vidange est placé sous les bacs. L'équipement prévoit un panier avec poignées athermiques et un couvercle pour chaque cuve. Construction en acier inox.

Elektro-Fritteusen auf geschlossenem Unterbau mit Flügeltür. Toparbeitsfläche: Materialstärke 2 mm. Das Becken wird durch besondere Klappbare gepanzerte Heizkörper beheizt, die direkt in das Becken eingebaut sind. Die Temperatur wird über einen Heizregel mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert. Die Sicherheit wird durch einen Sicherheitstemperaturbegrenzer und einen Mikroschalter gewährleistet, die die Beheizung ausschalten, wenn die Heizkörper herausgenommen werden. Der Ablasshahn befindet sich im Unterbau. Zum Lieferumfang gehören ein Korb mit Wärmeschutzgriffen und ein Deckel für jedes Becken. Gehäuse aus Edelstahl.

	EM92FRE	EM92FDV	EM94FRE
Dimensions / Maße	400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	50 Kg	50 Kg	70 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%	98%
Tension / Versorgungsspannung	380/415V 3N	380/415V 3N	380/415V 3N
Ampères / Ampère	23,5 A	22,8 A	47,1 A
Fréquence / Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'énergie / Elektrischer Energiebedarf	15,5 kW	15,0 kW	31,0 kW
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4	IPX4
Friteuse cuve / Beckenmaße	307 x 342 x 258 mm	(140 x 345 x 315) x 2 mm	(307 x 342 x 258) x 2 mm
Capacité / Kapazität	18 lt	10 + 10 lt	18 + 18 lt
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	450 x 980 x 1260 mm	450 x 980 x 1260 mm	850 x 980 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	60 Kg	60 Kg	85 Kg
Volume / Volumen	0,56 m3	0,56 m3	1,05 m3

