



EM LINE 9

FOURNEAUX INDUCTION

INDUKTIONS-HERDE



EM92PCI



EM94PCI

Fourneaux induction sur placard ouvert. Epaisseur plan 20/10. Vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur. Les potentiomètres, qui règlent la puissance, permettent un grand choix de températures de cuisson. Construction en acier inox. Attention, sur ces modules il n'est pas possible de monter des portes.

Induktions-Herde mit offenem Unterbau. Topfläche: Materialstärke 2 mm. Glas-keramikochplatte: Stärke 6 mm. Die Potenziometer, die die Leistungsabgabe der Kochfelder regulieren, bieten eine große Auswahl an Kochtemperaturen. Gehäuse aus Edelstahl. Achtung auf diese Module kann man nicht die Türen montieren.

	EM92PCI	EM94PCI
Dimensions / Maße	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	37 Kg	54 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%
Tension / Versorgungsspannung	380/415V 3N	380/415V 3N
Ampères / Ampère	15,3 A	30,7 A
Fréquence / Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'énergie / Elektrischer Energiebedarf	10,0 kW	20,0 kW
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4
Placard (neutre) / Maße im offenen Unterbau	359 x 408 x 828 mm	759 x 408 x 828 mm
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	450 x 980 x 1260 mm	850 x 980 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	47 Kg	69 Kg
Volume / Volumen	0,56 m3	1,05 m3

EM92PCI

EM94PCI

