



EM LINE 9

SAUTEUSES GAZ RELEVAGE MOTORISE

GAS-KIPPBRATTPFANNEN MOTORISIERTE



EM94BGMX

EM96BGMX

Sauteuses gaz motorisées. Epaisseur plan 20/10. Cuves avec angles arrondis et fond en acier inoxydable à haute conductivité thermique. Basculement automatique. Le couvercle fermé peut être utilisé comme plan de travail. Le bouton de charge d'eau se trouve sur le panneau frontal. La chauffe au moyen d'un brûleur tubulaire en acier est commandée par un thermostat avec réglage progressif de la puissance. Système de sécurité en cas de panne de l'allumage du brûleur ou si la cuve est soulevée. Construction en acier inox.

Gas-Kippbrattpfanne motorisiert. Arbeitsfläche: Materialstärke 2 mm. Becken mit abgerundeten Ecken und Boden aus Edelstahl besonders wärmeleitfähigem Eisenwerkstoff. Automatische Kippung. Geschlossen kann der Deckel als Arbeitsfläche genutzt werden. Das Bedienelement für die Wasserbefüllung befindet sich seitlich auf der Bedientafel. Das Becken wird durch einen Edelstahlrohrbrenner beheizt, der über einen Sicherheitshahn mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert ist. Ein Sicherheitssystem schützt das Gerät, wenn der Brenner nicht zündet und verhindert, dass es mit angehobener Becken in Betrieb gesetzt wird. Gehäuse aus Edelstahl.

	EM94BGMX	EM96BGMX
Dimensions / Maße	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	153 Kg	199 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%
Tension / Versorgungsspannung	220/240V	220/240V
Ampères / Ampère	0,61 A	0,61 A
Fréquence / Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'énergie / Elektrischer Energiebedarf	0,14 kW	0,14 kW
Pression gaz / Gasdruck	mbar	mbar
Type gaz G20-G25* / Gastyp G20-G25*	20/25	20/25
Option gaz G30-G31* / Gas Option G30-G31*	28...30/37	28...30/37
Ø raccordement gaz / Ø Gaseintritt	1/2"	1/2"
Puissance totale gaz / Gesamte Gasleistung	16,0 kW	22,0 kW
Consommation G20 20 mbar / Bedarf G20 20 mbar	1,693 m³/h	2,328 m³/h
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4
Cuve sauteuse / Pfannen-Innenmaß	528 x 622 x 240 mm	928 x 622 x 240 mm
Capacité / Kapazität	70 lt	110 lt
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	850 x 980 x 1260 mm	1250 x 980 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	168 Kg	219 Kg
Volume / Volumen	1,05 m³	1,54 m³

* Selon le pays de destination / Nach Landesvorschrift

FICHES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / EM LINE 9

