



EM LINE 9

SAUTEUSES GAZ

GAS-KIPPBRATTPFANNEN



EM94BRGX



EM96BRGX

Sauteuses gaz. Epaisseur plan 20/10. Cuves avec angles arrondis et fond en acier inoxydable à haute conductivité thermique. Basculement manuel, léger et précis. Le couvercle fermé peut être utilisé comme plan de travail. Le bouton de charge d'eau se trouve sur le panneau frontal. La chauffe au moyen d'un brûleur tubulaire en acier est commandée par un thermostat avec réglage progressif de la puissance. Système de sécurité en cas de panne de l'allumage du brûleur ou si la cuve est soulevée. Construction en acier inox.

Gas-Kippbrattpfanne. Arbeitsfläche: Materialstärke 2 mm. Becken mit abgerundeten Ecken und Boden aus Edelstahl besonders wärmeleitfähigem Eisenwerkstoff. Manuell kippbar, leicht und präzise. Geschlossen kann der Deckel als Arbeitsfläche genutzt werden. Das Bedienelement für die Wasserbefüllung befindet sich seitlich auf der Bedientafel. Das Becken wird durch einen Edelstahlrohrbrenner beheizt, der über einen Sicherheitshahn mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert ist. Ein Sicherheitssystem schützt das Gerät wenn der Brenner nicht zündet und verhindert, dass es mit angehobener Becken in Betrieb gesetzt wird. Gehäuse aus Edelstahl.

	EM94BRGX	EM96BRGX
--	----------	----------

Dimensions / Maße	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	141 Kg	188 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%
Tension / Versorgungsspannung	220/240V	220/240V
Ampères / Ampère	0,083 A	0,083 A
Fréquence / Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'énergie / Elektrischer Energiebedarf	0,019 kW	0,019 kW
Pression gaz / Gasdruck	mbar	mbar
Type gaz G20-G25* / Gastyp G20-G25*	20/25	20/25
Option gaz G30-G31* / Gas Option G30-G31*	28...30/37	28...30/37
Ø raccordement gaz / Ø Gaseintritt	1/2"	1/2"
Puissance totale gaz / Gesamte Gasleistung	16,0 kW	22,0 kW
Consommation G20 20 mbar / Bedarf G20 20 mbar	1,693 m ³ /h	2,328 m ³ /h
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4
Cuve sauteuse / Pfannen-Innenmaß	528 x 622 x 240 mm	928 x 622 x 240 mm
Capacité / Kapazität	70 lt	110 lt
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	850 x 980 x 1260 mm	1250 x 980 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	156 Kg	208 Kg
Volume / Volumen	1,05 m ³	1,54 m ³

* Selon le pays de destination / Nach Landesvorschrift

