



EM LINE 9

PENTOLE ELETTRICHE INDIRETTE

ELECTRIC BOILING PANS
WITH INDIRECT HEATING

Pentole elettriche con riscaldamento indiretto. Piano spessore 20/10. La vasca di cottura, con fondo raggiato per facilitare la pulizia, è chiusa da un coperchio bilanciato anticondensa, con maniglia ergonomica. Il gruppo di sicurezza, composto da: polmone di carico acqua con tappo, valvola di depressione, manometro e valvola di sicurezza e il rubinetto di carico dell'acqua, calda e fredda, sono posizionati direttamente sul piano. I rubinetti di livello minimo/massimo dell'intercapedine ed il rubinetto di scarico, ad alta portata, dotato di leva di sicurezza contro le aperture accidentali, sono posizionati frontalmente. Il riscaldamento, a mezzo di speciali resistenze corazzate, è comandato da un termostato con regolazione progressiva della potenza erogata. La sicurezza è garantita da un termostato di sicurezza. Struttura costruita in acciaio inox.



EM94PEI10



EM94PEI15

Electric boiling pans with indirect heating. Top thickness 20/10. Radial bottom of the cooking tank allows for easy cleaning and is covered by a balanced anti-condensation cover. Safety features consist of inlet water holder with lid, depressurized valve, manometer, and safety valve. The cold & warm water inlet taps are located directly on the top surface. Minimum/Maximum water jack and outlet tap are equipped with safety lever for accidental openings and are located on the front panel. The unit features armored heating elements controlled by thermostat with gradual regulation of the power supply. Framework is fabricated from stainless steel.

	EM94PEI10	EM94PEI15
Dimensioni / Dimensions	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Peso netto / Net weight	110 Kg	122 Kg
Altezza regolazione piedini Ø 2" / Feet height adjustment Ø 2"	120/160 mm	120/160 mm
Riciclabilità % del peso apparecchio / Recyclable % of appliance	98%	98%
Tensione / Voltage	380/415V 3N	380/415V 3N
Ampere / Amps	17,3 A	23,1 A
Frequenza / Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Consumo d'energia elettrica / Electric energy consumption	12,0 kW	16,0 kW
Indice di protezione all'acqua / Water ingress protection rating	IPX4	IPX4
Vasca pentola / Boiling pan tank	600 x 415 mm	600 x 540 mm
Capacità / Capacity	100 lt	150 lt
Dimensioni imballo / Package dimensions	850 x 980 x 1260 mm	850 x 980 x 1260 mm
Peso lordo / Gross weight	125 Kg	137 Kg
Volume / Volume	1,05 m3	1,05 m3

