



EM LINE 9

PENTOLE GAS DIRETTE

GAS BOILING PANS
WITH DIRECT HEATING



EM94PGD10



EM94PGD15

Pentole a gas con riscaldamento diretto. Piano spessore 20/10. La vasca di cottura, con fondo raggiato per facilitare la pulizia, è chiusa da un coperchio bilanciato anticondensa, con maniglia ergonomica. Il rubinetto di carico dell'acqua, calda e fredda, è posizionato direttamente sul piano, mentre quello di scarico, ad alta portata, dotato di leva di sicurezza contro le aperture accidentali, è posizionato frontalmente. Il riscaldamento, a mezzo di bruciatore tubolare in acciaio inox, è comandato da un rubinetto di sicurezza con regolazione progressiva della potenza erogata, con pilota, termocoppia e accensione piezoelettrica. Struttura costruita in acciaio inox.

Gas boiling pan with direct heating. Top thickness 20/10. Radial bottom cooking tank allows for easy cleaning and is covered by a balanced anti-condensation cover. Cold and warm water inlet tap is located on the top surface, while the outlet is located on the front panel and is equipped with a safety lever against accidental openings. The unit features tubular stainless steel burner controlled by safety tap with gradual regulation of the power supply. The burners come with pilot, thermocouple, and electric ignition. Framework is fabricated from stainless steel.

	EM94PGD10	EM94PGD15
Dimensioni / Dimensions	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Peso netto / Net weight	122 Kg	132 Kg
Altezza regolazione piedini Ø 2" / Feet height adjustment Ø 2"	120/160 mm	120/160 mm
Riciclabilità % del peso apparecchio / Recyclable % of appliance	98%	98%
Pressione gas / Gas pressure	mbar	mbar
Tipo gas G20-G25* / Type of gas G20-G25*	20/25	20/25
Opzione gas G30-G31* / Gas option G30-G31*	28...30/37	28...30/37
Ø entrata gas / Gas inlet Ø	1/2"	1/2"
Potenza totale gas / Gas total power	24,0 kW	24,0 kW
Consumo G20 20 mbar / Consumption G20 20 mbar	2,540 m ³ /h	2,540 m ³ /h
Indice di protezione all'acqua / Water ingress protection rating	IPX4	IPX4
Vasca pentola / Boiling pan tank	600 x 415 mm	600 x 540 mm
Capacità / Capacity	100 lt	150 lt
Dimensioni imballo / Package dimensions	850 x 980 x 1260 mm	850 x 980 x 1260 mm
Peso lordo / Gross weight	137 Kg	147 Kg
Volume / Volume	1,05 m ³	1,05 m ³

EM94PGD10

EM94PGD15

